

Underlagspapp

YEM 2000

Dubbel klisterkant

TJB Underlags täckning YEM 2000 är uppbyggd på en glasfiberstomme belagd med SBS modifierad köldflexibel bitumen, ytan är sandbeströdd och försedd med två självklistrande kanter med skyddsfolie som avlägsnas vid montering. Produkten är något flamtålig men ej svetsbar.

YEM 2000 används framför allt som underlag till svetsade bitumentätskikt (separat beskrivning), mot underlag av träpanel med rörelsebegränsad spontskarvning min 23mm/18mm K-plywood. Minsta taklutning enligt krav på tätskiktet (min 1,5°). Monteras tvärs eller med takfallets riktning med synlig pappspikning samt i övrigt enligt monteringsanvisning för underlagspapp. Skall väder skyddas snarast möjligt.



Artikelinformation

Kvalitet enligt AMA Hus JSB.1

Art.nr: 192291

Vikt: ca 2000 g/m² (rullvikt: ca 21 kg)

Rulldimension: 10 x 1 m

Täckande yta: 9,2 m²/rl

Ytbeläggningar: Fin sand

Asfalt: SBS modifierad bitumen

Åldringsbeständighet: God

Stomme: Mineralfiberfilt (glasfiber)

Rivstyrka: Låg

Vattentäthet: Tät/W1

Lagras stående. Vid kall väderlek krävs uppvärmning av klisterkanten för omedelbar sammanklistring

Kvalitets- / Miljöbedömning:



BYGGVARUBEDÖMNINGEN

Listad i Svanens Husportal