

UV 500

Dubbel klisterkant

TJB Underlags täckning UV 500 är uppbyggd på impregnerad polyesterstomme belagd med SBS modifierad köldflexibel bitumen, ovansidan är överdragen med polyester och undersidan med polypropen-väv. Överlappsskarvas som klisterkant mot klisterkant, ej svetsbar.

UV 500 är lämplig under ofalsade lertegelpannor och andra ytskikt uppburna av läkt mot träunderlag.

Skyddad mot UV ljus och kan exponeras helt öppet under 6 mån.

Minsta taklutning 6° med endast dold spikning eller klammer.

Monteras tvärs takfallets riktning med start nedifrån.

Montera ytskiktet utan onödigt dröjsmål. Om öppet exponerad underlags täckning ex. utsätts för snötäcke så kan tillfälliga smältvattenfickor trycksätta och bilda läckage vid bristfälligt sammanklistrade kanter eller spikad ströläkt, under 10°C. Krävs uppvärmning av klisterkanten för omedelbar sammanklistring.




Artikelinformation:


Art.nr:	192530 25m/rulle. 33 rullar/pall
Art.nr:	192531 10m/rulle. 67 rullar/pall
Täckande yta:	23-/9,2 m²/rl
Ytbeläggningar:	Polypropen-väv
Stomme:	Polyester
Asfalt:	SBS modifierad bitumen
Vattentäthet:	Tät/WI
Rivstyrka:	Hög
Åldringsbeständighet:	Hög
Ånggenomgångsmotsånd	SD 20-30
Vikt:	ca 550 g/m² (rullvikt: ca 14-/6 kg)
Rulldimension:	1 x 25/ - 10m
Kvalitet enligt AMA Hus JSB.412	

Lagras stående. Vid kall väderlek krävs uppvärmning av klisterkanten för omedelbar sammanklistring.

Lämplig under:



Lertegelpannor



Profilerad plåt

Produktfakta:



Garanti



Minsta taklutning



UV-exponering

Kvalitets- / Miljöbedömning:



Produkten bedömd i SundaHus Miljödata



Listad i SVANENS husproduktsportal