

SYLLISOLERING

Kapillärbrytning, luft tätning och ljudisolering

TJB Syllisolering används som luft- och kapillärbrytande tätning mellan syll och grund samt mellan byggelement. Produkten är smidig och har tre längsgående förtjockningar som tar upp rörelser och små ojämnheter i fogar och element.

Syllisoleringen ger utomordentliga tätningssegenskaper med mycket hög åldersbeständighet i normaltemperaturområdet - 40°C - 40°C.

TJB Syllisolering har en mycket god värmeisoleringsförmåga och med syllisoleringen bildas inga köldbryggor.



Monteringsanvisning

Förarbete

Innan syllisoleringen rullas ut, se till att ytan är jämn och ren.

Skär av produkten på eller vid användningsstället mot ett lämpligt underlag.

Skarvar

Vid skarvar skall produkten noga fästas och tätas med TJB Tätningstejp.

Viktigt att se till att skarvarna blir täta och läckagefria. Skär försiktigt av förtjockningarna, överlappa flikarna och tejpa noga.

Monteringsanvisning

Alternativ 1:

Vänd upp syllplankans undersida och häftklammer fast tätningen vartefter den rullas ut med den släta sidan mot trä. Se till att spara tillräckligt överskott så att överlapp i hörnskarvar medges.

Alternativ 2:

Syllisoleringen rullas lätt ut på den rengjorda betongplattan.

Det är viktigt att syllisoleringens förtjockningslister vänds rätt och läggs mot den ojämna ytan. Syllisoleringens profil och kanter gör att produkten är stabil och hjälper till så att den lägger sig rak.

Varje bredd av syllen är måttanpassad för användning till två virkesbredder

(95/70 - 145/120 - 195-170 - 245-220)

När virkesbredden är smalare än sylltätningen (monteras centrerad) kan man friskära korta riktpunkter för att visa utsättningslinjen.

Utstickande delar kommer att täckas av andra material.

Artikelinformation:

Artikel.nr: 192621, 192623, 192625, 192627

Längd: 25 m

Bredd: 95, 145, 195 och 245 mm

Tjocklek: 5 mm (10 mm vid förhöjningarna)

Förpackning: 1 rulle/kartong

TJB Försäljning AB

info@tjb.se www.tjb.se

tel: 0512-19959