

BYGGFOLIE

Luft- och ångspärr i ytterväggar, tak & golv

Åldersbeständig polyetenfolie
avsedd att användas som luft
– och ångspärr i ytterväggar,
tak och golv.

Godkänd och P-märkt av RISE
enligt BBR avsnitt 6:51, 6:553,
6:531, 6:5325 och BVL 2§.



Byggfolien är tillverkad av extruderad LD-polyeten som är värme-, UV- och alkaliestabiliserad. Folien innehåller inga ämnen som är upptagna i KI PRIO-guide eller begränsningsdatabas. Produkten är återvinningsbar eller förbränningsbar med koldioxid och vatten som restprodukter.

Teknisk specifikation:

Ånggenomgångsmotstånd	3000 x 103 s/m (0,20mm)
	2000 x 103 s/m (0,12 mm)
Rivhållfasthet	>60 N (EN 12310-1)
Brottöjning	>500 % (EN 12311-2)
Draghållfasthet	>20 Mpa (EN 12311-2)
Åldringsbeständighet	Minst 50 år



Artikelinformation:

195001	2,7 x 25 m	0,20 mm
195002	2,7 x 25 m	0,12 mm
195003	2,7 x 12,5 m	0,20 mm
195004	2,7 x 12,5 m	0,12 mm
195005	3,0 x 25 m	0,20 mm
195006	3,3 x 50 m	0,12 mm



Nr 142104
Nr 0257/08

TJB Försäljning AB

info@tjb.se www.tjb.se

tel: 0512-19959